





AUMARK SI 614





Motor	Marca	Cummins
	Modelo	ISF 2.8 - Euro 5 (SCR)
	Tipo	Diesel, 4 cilindros en línea, Turbo-Intercooler
	Cilindrada (Its)	2,78
	Potencia máxima - HP (kW) / rpm	150 (110) / 3.200
	Torque máximo (Nm / rpm)	360 / 1.800
Caja de cambios	Marca	ZF
	Modelo	5S400
	Tipo	Manual de 5 velocidades adelante y una atrás
	Relaciones (1° / última / reversa)	5,015:1/0,789:1/4,481:1
Embrague	Tipo	Monodisco seco a diafragma, con accionamiento hidráulico
	Diámetro de placa (mm)	310
Frenos	Servicio	Hidráulico, de discos delanteros y tambor traseros
	Estacionamiento	Mecánico de tambor central
	Auxiliar	Freno motor por el escape
	Seguridad Activa	ABS, EBD
Eje Trasero	Tipo / Relación	Simple reducción / Relación 4,875:1
Tanque de Combustible	Capacidad (litros) / material	120 / Aluminio
Neumáticos y llantas	Medidas y material	205/75R16
Dimensiones (mm)	Distancia entre ejes (A)	3.360
	Largo total (B)	5.995 (Chasis 5.960)
	Ancho	1.880
	Altura total (F)	2.260
	Voladizo trasero (C)	1.525 (Chasis 1.490)
	Voladizo delantero (D)	1.110
	Largo caja Flatbed Interior (E)	4.180
	Ancho caja Flatbed Interior	1.960
	Altura caja Flatbed Interior (G)	400
Pesos y capacidades	Tara (kg)	2.650
	Tara en eje delantero (kg)	1.060
	Tara en eje trasero (kg)	1.590
	Suspensión delantera	No independiente, elásticos longitudinales (3), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 2.400 kg
	Suspensión trasera	No independiente, elásticos longitudinales (4+5), amortiguadores hidráulicos de doble efecto, barra estabilizadora. Capacidad: 4.500 kg
	PBT Técnico (kg)	6.000
	CMT (kg)	8.000
	1 (3)	
Equipamiento	Aire acondicionado con control eléct	rico Dirección asistida hidráulica
	Levanta vidrios eléctricos	Columna de dirección regulable en posición
	Cierre central de puertas con comar	
	Sensor trasero de estacionamiento	Faros delanteros antiniebla
	Radio MP3 + USB	Aviso de cinturón de seguridad
	. tadio iiii o . dob	7 tiloo do dintalon do dogunda

^{*}Opción de configuración: Chasis o Flatbead





